

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka garażu.			
1	KNR 4-04 d.1 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt eternitowych falistych nie nadających się do użytku 10.0*7.10	m ²		
			m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
2	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozieranego pokrycia eternitowego na odległość do 1 km, wraz z opłatą składowiskową. 10.0*7.10*0.007	m ³		
			m ³	0.497	
				RAZEM	0.497
3	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 10.0*7.10*0.007*10	m ³		
			m ³	4.970	
				RAZEM	4.970
4	KNR 4-04 d.1 0404-01	Rozebranie ścian zewnętrznych z okraglaków z pocięciem drewna. 10.0*7.10+2.8*7.1*2	m ²		
			m ²	110.760	
				RAZEM	110.760
5	KNR 4-04 d.1 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 3 m na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.51*(8+2)*3.0	m ³		
			m ³	3.825	
				RAZEM	3.825
6	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i śmieci na odległość do 1 km 15	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 15*10	m ³		
			m ³	150.000	
				RAZEM	150.000
2		Przygotowanie dojazdu.			
8	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (30+26+6+20)*2	m		
			m	164.000	
				RAZEM	164.000
9	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 123+130+30+120	m ²		
			m ²	403.000	
				RAZEM	403.000
10	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (30+26+6+20)*2*0.2*0.2	m ³		
			m ³	6.560	
				RAZEM	6.560
11	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (30+26+6+20)*2	m		
			m	164.000	
				RAZEM	164.000
12	KNR 2-31 d.2 0203-01	Nawierzchnia z żużla paleniskowego i gruzu z robiórki - dolna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 12 cm - 50 % materiału nowego 123+130+30+120	m ²		
			m ²	403.000	
				RAZEM	403.000
13	KNR 2-31 d.2 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 123+130+30+120	m ²		
			m ²	403.000	
				RAZEM	403.000

mgr inż. STANISŁAW STOJEWSKI
 Uprawniony do projektowania
 i nadzorowania w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ANF 2/149/82
 LAN VI 1/3/203/89