

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawy dachu .</b>					
1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 140	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 1.3*45.3	m <sup>2</sup>	58.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.890</b>
3	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę 45.3	m <sup>2</sup>	45.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.300</b>
5	KNR-W 2-02 0517-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 45.3*0.3	m <sup>2</sup>	13.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.590</b>
6	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku 45.3*4	m	49.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.300</b>
7	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 10*4	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
8	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 1.5*50	m <sup>2</sup>	51.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.500</b>
9	KNR AT-09 0104-03	Aksesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 45.3	m	45.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.300</b>
10	KNR AT-09 0104-06	Aksesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 45*2	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
11	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łat 30 cm 45.3*1	m <sup>2</sup>	45.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.300</b>
12	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat ponad 24 cm 45.3*1	m <sup>2</sup>	45.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
		10*45	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>